



Инструкция

по применению биозащитного состава «Масловоск - ПАРКЕТ-ТЕРРАСА», на основе натурального природного пчелиного воска.

Способ применения:

Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от грязи, пыли, старого покрытия, отшлифовать и просушить. Полы тщательно пропылесосить. Состав наносить с помощью широкого металлического шпателя, избегая пропусков и наслоений на поверхности. Полировку поверхности можно производить как ручным способом, так и механическим с помощью однодисковой шлифовальной машины кругами из жесткого волокна. Ручная полировка производится льняной или х/б тканью движениями вдоль волокна древесины. Полировку производить в период от 5-ти до 24 часов после нанесения состава. Если состав полностью впитался быстрее чем за 5 часов после его нанесения, то рекомендуется нанести второй слой без располировки первого. Второй слой располировать. Работать при температуре воздуха выше +15С.

Норма расхода:

1 литр на 11-20 кв/м в один слой в зависимости от влажности и структуры древесины. Повышенная температура воздуха, в т.ч. и искусственно созданная, и солнечный свет значительно сокращают время высыхания состава. Рекомендуется повторять обработку 1 раз в год, нанося состав на очищенную от пыли и грязи поверхность.

Хранение:

В плотно закрытой таре в прохладном месте. Транспортировка и хранение не требует особых мер предосторожности. Перед использованием перемешать.

Меры предосторожности:

Работы производить в проветриваемом помещении, ветошь и тряпки, пропитанные составом, утилизировать как бытовые отходы во избежание самовозгорания.

Состав:

Льняное масло (не менее 50% от объёма), древесные масла, смолы природного происхождения, пчелиный воск..

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.